

TRELLEBORG®

PRESS-ON SOLIDS (MM)

Tire Size Reifengröße Dimensions du bandage D x W - d ₀ (Outside diameter x Width - Inside diameter)	Ausführung Exécution	Tread Profil Profil	Recommended compound Empfohlene Gummimischung Mélange recommandé	Reifentragfähigkeit (kg) bei Fahrgeschwindigkeit bis km/h Charge admise (kg) à une vitesse maximale de km/h				Load capacity (kg) forklift vehicles Reifentragfähigkeit (kg) an Gabelstaplern Charge admise (kg) pour chariots élévateurs			
				6	10	16	20	bis 10 km/h max. de 10 km/h		up to 16 km/h max. bis 16 km/h max. de 16 km/h	
								Lastrad Roue porteuse	Steering wheel Lenkrad Roue directrice	Lastrad Roue porteuse	Steering wheel Lenkrad Roue directrice
125 x 50 - 75	z ST	FL	GST	160	130						
150 x 50 - 100	z ST	FL	GST	225	180						
150 x 75 - 100	z ST	FL	GST	375	300	230					
160 x 50 - 100	z ST	FL	GST	250	200						
200 x 75 - 100	z ST	FL	GST	500	400	300					
200 x 85 - 105	z ST	FL	GST	550	440	330	280				
200 x 130 - 105	z ST	FL	GST	880	725	660	525	880	725	785	660
180 x 75 - 120	z ST	FL	GST	475	380	290	240				
200 x 50 - 140	z ST	FL	GST	350	280						
250 x 75 - 140	z ST	FL	GST	625	500	400	310				
250 x 130 - 140	z ST	FL,GS	GST	1.065	875	800	635	1065	875	950	800
254 x 90 - 145	z ST	FL	GST	670	545	395	285				
250 x 90 - 150	z ST	FL	GST	670	545	395	285				
220 x 60 - 160	z ST	FL	GST, RR	450	360	270	230				
230 x 75 - 170	z ST	FL	GST	625	500	380	310				
250 x 80 - 170	z ST	FL	GST	675	540	410	340				
250 x 105 - 170	z ST	FL	GST	785	645	700	590	785	645	700	590
260 x 75 - 140	z ST	FL	GST	630	505	405		565	465	505	425
260 x 85 - 170	z ST	FL, GL	GST	775	620	465	390				
260 x 105 - 170	z ST	FL, GS	GST	825	675	615	490	825	675	735	615
260 x 130 - 170	z ST	FL	GST	1.065	875	795	635	1065	875	950	795
280 x 75 - 140	z ST	FL	GST	640	515	415		575	475	515	435
300 x 85 - 170	z ST	FL	GST	800	640	480	400				
250 x 50 - 190	z ST	FL	GST	450	360	270	230				
250 x 85 - 190	z ST	FL	GST	745	595	455	370				
300 x 90 - 203	z ST	FL	GST, RR	900	720	540	450				
300 x 100 - 203	z ST	FL, GS	GST	870	715	650	515	870	715	775	650
313 x 130 - 203	z ST	FL, GS	GST	1.260	1.035	945	750	1.260	1.035	1.125	945
285 x 75 - 220	z ST	FL	GST	725	580	440	360				
310 x 60 - 220	z ST	FL	GST	650	520	390	330				
300 x 75 - 240	z ST	FL	GST, RR	700	560	420	350				
305 x 75 - 240	z ST	FL	GST, RR	700	560	420	350				
360 x 60 - 270	z ST	FL	GST	750	600	450	380				
360 x 75 - 270	z ST	FL	GST, RR	950	760	570	430				
360 x 85 - 270	z ST	FL	GST, RR	1.050	840	630	530				
450 x 120 - 300	z ST	FL	GST	1.500	1.230	1.125	890	1.500	1.230	1.340	1.125
405 x 65 - 305	z ST	FL	GST, RR	900	720	540	450				



TRELLEBORG®

PRESS-ON SOLIDS (MM)

Reifengröße Dimensions du bandage D x W - d ₀ (Outside diameter x Width - Inside diameter)	Type Ausführung Exécution	Profile Profil	Recommended compound Empfohlene Gummimischung Mélange recommandé	Load capacity (kg) at speeds up to km/h Reifentragfähigkeit (kg) bei Fahrgeschwindigkeit bis km/h Charge admise (kg) à une vitesse maximale de km/h				Reifentragfähigkeit (kg) an Gabelstaplern Charge admise (kg) pour chariots élévateurs			
								up to 10 km/h max. bis 10 km/h max. de 10 km/h		up to 16 km/h max. bis 16 km/h max. de 16 km/h	
				6	10	16	20	Load wheel Lastrad Roue porteuse	Lenkrad Roue directrice	Load wheel Lastrad Roue porteuse	Lenkrad Roue directrice
405 x 130 - 305	z ST	FL,GS	GST, RR	1.510	1.240	1.135	900	1.510	1.240	1.350	1.135
405 x 260 - 305	z ST	FL	HG	3.325	2.730	2.495	1.980	3.325	2.730	2.970	2.495
415 x 75 - 305	z ST	FL	GST, RR	1.000	800	600	500				
415 x 90 - 305	z ST	FL	GST, RR	1.060	875	790	575	1.060	875	945	790
415 x 100 - 305	z ST	FL	GST, RR	1.115	915	835	665	1.115	915	1.000	835
425 x 150 - 305	z ST	FL	GST, RR	1.910	1.570	1.435	1.135	1.910	1.570	1.700	1.435
425 x 260 - 305	z ST	FL	HG	3.625	2.980	2.720	2.155	3.625	2.980	3.230	2.720
425 x 300 - 305	z ST	FL	HG	4.245	3.490	3.185	2.525	4.245	3.485	3.790	3.185
450 x 260 - 305	z ST	FL	HG	3.620	2.965	2.585	2.070	3.620	2.965	3.150	2.585
450 x 300 - 305	z ST	FL	HG	4.265	3.490	3.045	2.435	4.265	3.490	3.710	3.045
440 x 200 - 330	z ST	FL	GST	2.710	2.225	2.030	1.610	2.710	2.225	2.420	2.030
500 x 85 - 370	z ST	FL	GST	1.300	1.050	780	650				
500 x 100 - 370	z ST	FL	GST	1.270	1.040	955	755	1.270	1.040	1.135	955
500 x 140 - 370	z ST	FL	HG	1.995	1.640	1.495	1.190	1.995	1.640	1.785	1.495
500 x 280 - 370	z ST	FL	HG	4.535	3.725	3.405	2.700	4.535	3.725	4.050	3.405
520 x 120 - 370	z ST	FL	GST	1.670	1.370	1.255	995	1.670	1.370	1.490	1.255
550 x 120 - 410	z ST	FL	GST	1.750	1.440	1.315	1.040	1.750	1.440	1.565	1.315
550 x 160 - 410	z ST	FL	HG	2.550	2.100	1.915	1.520	2.550	2.100	2.280	1.915
610 x 100 - 410	z ST	FL	GST	1.265	1.040	950	755	1.265	1.040	1.130	950
610 x 150 - 410	z ST	FL	GST	2.505	2.055	1.880	1.490	2.505	2.055	2.235	1.880
620 x 200 - 410	z ST	FL	HG	3.790	3.110	2.840	2.255	3.790	3.110	3.380	2.840
630 x 180 - 410	z ST	FL	HG	3.300	2.710	2.475	1.965	3.300	2.710	2.945	2.475
645 x 250 - 410	z ST	FL	HG	4.810	3.930	3.430	2.745	4.810	3.930	4.180	3.430
645 x 300 - 410	z ST	FL	HG	6.060	4.960	4.330	3.465	6.060	4.960	5.275	4.330
645 x 350 - 410	z ST	FL	HG	7.310	5.985	5.225	4.180	7.310	5.985	6.365	5.225
670 x 200 - 410	z ST	FL	HG	3.940	3.235	2.955	2.345	3.940	3.235	3.515	2.955
680 x 150 - 470	z ST	FL	GST	2.690	2.210	2.020	1.600	2.690	2.210	2.400	2.020
710 x 300 - 470	z ST	FL	HG	6.525	5.340	4.660	3.730	6.525	5.340	5.680	4.660
645 x 200 - 480	z ST	FL	HG	3.865	3.175	2.900	2.300	3.865	3.175	3.450	2.900
660 x 203 - 480	z ST	GL	GST	3.700	3.035	2.645	2.110	3.700	3.035	3.220	2.645
660 x 250 - 480	z ST	GS, GL	GST	4.785	3.915	3.415	2.735	4.785	3.915	4.160	3.415
705 x 180 - 485	z ST	FL	GST	3.590	2.950	2.695	2.135	3.590	2.950	3.205	2.695
760 x 250 - 500	z ST	FL	HG	5.440	4.450	3.885	3.110	5.440	4.450	4.730	3.885
780 x 200 - 555	z ST	FL	HG	4.485	3.685	3.365	2.670	4.485	3.685	4.000	3.365
854 x 320 - 600	z ST	FL	HG	8.165	6.680	5.835	4.665	8.165	6.680	7.105	5.835
926 x 240 - 670	z ST	FL	HG	5.970	4.885	4.265	3.410	5.970	4.885	5.195	4.265
968 x 240 - 670	z ST	FL	HG	6.095	4.985	4.350	3.480	6.095	4.985	5.300	4.350



FL



GL




GS



TRELLEBORG®

PRESS-ON SOLIDS (INCH)

Tire Size Reifengröße Dimensions du bandage D x W - d ₀ (Outside diameter x Width - Inside diameter)		Type Ausführung Exécution	Tread Profil Profil	Recommended compound Empfohlene Gummimischung Mélange recommandé	Load capacity (kg) at speeds up to km/h Reifentragfähigkeit (kg) bei Fahrgeschwindigkeit bis km/h Charge admise (kg) à une vitesse maximale de km/h				Load capacity (kg) forklift vehicles Reifentragfähigkeit (kg) an Gabelstaplern Charge admise (kg) pour chariots élévateurs				
					6	10	16	20	up to 10 km/h max. bis 10 km/h max. de 10 km/h		up to 16 km/h max. bis 16 km/h max. de 16 km/h		
inch	mm									Load wheel Lastrad Roue porteuse	Steering wheel Lenkrad Roue directrice	Load wheel Lastrad Roue porteuse	Steering wheel Lenkrad Roue directrice
9x5x5	229 x 127 x 127	z ST	FL	GST	960	790	720	570	960	790	855	720	
10x4x6¼	254 x 102 x 159	z ST	FL	GST	780	640	585	465	780	640	695	585	
10x4x6½	254 x 102 x 165	z ST	FL	GST, RR	780	640	585	465	780	640	695	585	
10x5x6½	254 x 127 x 165	z ST	FL	GST, RR	1.015	835	760	600	1.015	835	905	760	
10½x5x6½	267 x 127 x 165	z ST	FL, GL	GST	1.070	880	810	640	1.070	880	960	810	
13x3½x8	330 x 89 x 203	z ST	GL	GST	790	650	590	470	790	650	700	590	
13x4½x8	330 x 114 x 203	z ST	FL, GL	GST	1.120	920	840	665	1.120	920	1.000	840	
13x5x8	330 x 127 x 203	z ST	GL	GST, RR	1.290	1.060	965	770	1.290	1.060	1.150	965	
13½x5½x8	343 x 140 x 203	z ST	FL, GL	RR	1.510	1.240	1.130	890	1.510	1.240	1.345	1.130	
14x4½x8	356 x 114 x 203	z ST	FL, GL	HG	1.170	960	875	690	1.170	960	1.045	875	
14x5x10	356 x 127 x 254	z ST	FL	GST	1.335	1.100	1.000	800	1.335	1.100	1.200	1.000	
15½x5x10	394 x 127 x 254	z ST	FL, GL	GST, RR	1.470	1.210	1.100	880	1.470	1.210	1.315	1.100	
16x5x10½	406 x 127 x 267	z ST	FL, GL	HG	1.510	1.240	1.130	900	1.510	1.240	1.345	1.130	
16x6x10½	406 x 152 x 267	z ST	FL, GL	HG	1.910	1.570	1.435	1.130	1.910	1.570	1.710	1.435	
16x7x10½	406 x 178 x 267	z ST	GL	RR	2.325	1.910	1.740	1.380	2.325	1.910	2.070	1.740	
15x5x11¼	381 x 127 x 286	z ST	FL, GL	HG	1.390	1.140	1.040	830	1.390	1.140	1.240	1.040	
15x6x11¼	381 x 152 x 286	z ST	FL, GL	GST	1.715	1.410	1.285	1.020	1.715	1.410	1.530	1.285	
16¼x5x11¼	413 x 127 x 286	z ST	FL, GL	GST	1.530	1.250	1.145	910	1.530	1.250	1.360	1.145	
16¼x6x11¼	413 x 152 x 286	z ST	FL, GL	GST	1.920	1.580	1.440	1.140	1.920	1.580	1.715	1.440	
16¼x7x11¼	413 x 178 x 286	z ST	GL	GST	2.325	1.900	1.735	1.380	2.325	1.900	2.060	1.735	
17x6x12½	432 x 152 x 308	z ST	GL	GST	1.980	1.630	1.485	1.175	1.980	1.630	1.770	1.485	
18x5x12½	457 x 127 x 308	z ST	FL, GL	GST	1.640	1.350	1.230	980	1.640	1.350	1.470	1.230	
18x6x12½	457 x 152 x 308	z ST	FL, GL	GST	2.100	1.720	1.575	1.240	2.100	1.720	1.870	1.575	
18x7x12½	457 x 178 x 308	z ST	FL, GL	HG	2.550	2.100	1.910	1.520	2.550	2.100	2.280	1.910	
18x8x12½	457 x 203 x 308	z ST	FL, GL	HG	3.000	2.475	2.250	1.785	3.000	2.475	2.680	2.250	
18x9x12½	457 x 229 x 308	z ST	FL, GL	HG	3.450	2.850	2.600	2.060	3.450	2.850	3.090	2.600	
21x7x15	533 x 178 x 381	z ST	FL, GL	GST	2.875	2.350	2.150	1.710	2.875	2.350	2.560	2.150	
21x8x15	533 x 203 x 381	z ST	FL, GL	GST	3.375	2.775	2.540	2.010	3.375	2.775	3.025	2.540	
21x9x15	533 x 229 x 381	z ST	FL, GL	GST	3.900	3.200	2.920	2.320	3.900	3.200	3.475	2.920	
22x7x16	559 x 178 x 406	z ST	FL, GL	GST	2.975	2.450	2.230	1.770	2.975	2.450	2.650	2.230	
22x8x16	559 x 203 x 406	z ST	FL, GL	HG	3.500	2.875	2.625	2.080	3.500	2.875	3.130	2.625	
22x9x16	559 x 229 x 406	z ST	FL, GL	HG	4.050	3.325	3.025	2.410	4.050	3.325	3.600	3.025	
22x10x16	559 x 254 x 406	z ST	FL, GL	HG	4.575	3.750	3.425	2.720	4.575	3.750	4.080	3.425	
22x12x16	559 x 305 x 406	z ST	FL, GL	HG	5.625	4.625	4.225	3.360	5.625	4.625	5.030	4.225	
22x14x16	559 x 356 x 406	z ST	FL	HG	6.715	5.515	5.035	4.000	6.715	5.515	5.995	5.035	
22x16x16	559 x 406 x 406	z ST	FL	HG	7.765	6.375	5.825	4.620	7.765	6.375	6.930	5.825	
26x7x20	660 x 178 x 508	z ST	FL	GST	3.375	2.775	2.525	2.010	3.375	2.775	3.000	2.525	



FL



GL



GS



TRELLEBORG®

PRESS-ON SOLIDS (INCH)

Tire Size Reifengröße Dimensions du bandage D x W - d ₀ (Outside diameter x Width - Inside diameter)		Type Ausführung	Tread Profil	Recommended compound Empfohlene Gummimischung Mélange recommandé	Load capacity (kg) at speeds up to km/h Reifentragfähigkeit (kg) bei Fahrgeschwindigkeit bis km/h Charge admise (kg) à une vitesse maximale de km/h				Load capacity (kg) forklift vehicles Reifentragfähigkeit (kg) an Gabelstaplern Charge admise (kg) pour chariots élévateurs			
					6	10	16	20	up to 10 km/h max. bis 10 km/h max. de 10 km/h		up to 16 km/h max. bis 16 km/h max. de 16 km/h	
inch	mm	Exécution	Profil					Load wheel Lastrad Roue porteuse	Steering wheel Lenkrad Roue directrice	Load wheel Lastrad Roue porteuse	Steering wheel Lenkrad Roue directrice	
28x10x22	711 x 254 x 559	z ST	FL	HG	5.470	4.495	4.100	3.255	5.470	4.495	4.885	4.100
28x12x22	711 x 305 x 559	z ST	FL, GL	HG	6.750	5.545	5.060	4.020	6.750	5.545	6.025	5.060
28x14x22	711 x 356 x 559	z ST	FL	HG	8.030	6.595	6.020	4.780	8.030	6.595	7.170	6.020
28x16x22	711 x 406 x 559	z ST	FL	HG	9.280	7.625	6.960	5.525	9.280	7.625	8.290	6.960
40x12x30	1016 x 305 x 762	z ST	FL	HG	8.760	7.165	5.685		8.760	7.165	7.620	6.255
40x14x30	1016 x 356 x 762	z ST	FL	HG	10.605	8.675	6.885		10.605	8.675	9.230	7.575
40x16x30	1016 x 406 x 762	z ST	FL	HG	12.420	10.160	8.085		12.420	10.160	10.805	8.870
40x20x30	1016 x 508 x 762	z ST	FL	HG	16.120	13.190	10.490		16.120	13.190	14.025	11.515